## общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ – МАРКЕТ»

www.mio-m.ru E-mail: info@mio-m.ru тел: 8-965-628-82-86

Юр. адрес: 423800, РТ, г.Набережные Челны ул. Нур Баян д.23 кв. 175 Офис: РТ,г. Набережные Челны, пр. Мира, 22A ИНН/КПП 1650341338/165001001 p/c 40702810829140006318 БАНК: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 042202824 к/с 30101810200000000824

001



## ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

01.12.2023

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ		
Артикул	Наименование	НДС, %	Стоимость, руб (с учето НДС) без учета монтаж
63382	Система субтитрирования Исток-Синхро. Информационно-коммуникационная панель для инвалидов по слуху.  Состав системы: Индукционная панель с сенсорным дисплеем – 1 шт. Кабель питания панели – 1 шт.  Настольный микрофон – 1 шт. Планшет для обратной связи – 1 шт. Зарядное устройство для планшета – 1 шт.  Руководство пользователя системы – 1 шт.	0	124 192,00
63386	Стационарная система "Исток" С3 ( зона охвата от 150 до 400 м2) в комплекте с устройством дистанционного контроля, которое позволяет проверить работоспособность любой индукционной системы.	0	350 658,00
78823	Портативная индукционная система "Исток" А5	0	56 610,00
	БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩНИКА		
77844	<b>Кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Аа), антивандальная всепогодная</b> (d 120 мм, диаметр зоны нажатия - 70 мм. (позволяет нажимать культей, локтем, костылем и пр.), с звуковым и световым сигналом подтверждения нажатия, антивандальный корпус, с шрифтом Брайля).	20	14 865,00
77847	Кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Ав), антивандальная всепогодная со шнурком (d 120 мм, диаметр зоны нажатия - 70 мм. (позволяет нажимать культей, локтем, костылем и пр.), с звуковым и световым сигналом подтверждения нажатия, антивандальный корпус, с шрифтом Брайля).	20	14 865,00
77850	Кнопка вызова антивандальная всепогодная со шнурком + выносной свето - звуковой оповещатель (Ay). Звуковой извещатель устанавливают над дверью доступной кабины в котором находится человек с ОВЗ. Предназначена для индикации вызова помощи. Согласно п.5.3.6. СП 59.13330.2016 Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	20	31 303,00
77856	Приемник (Пс)	20	32 412,00
77853	Приемник (Мз) со звуковой, световой и текстовой индикацией. Приемник имеет двухстрочный экран, на котором в текстовой форме отображается информация о месте расположения кнопки, с которой пришел вызов. В памяти приемника может храниться до 255 индивидуальных адресов кнопок (кабинеты, санузлы, койки больных и др.). Приемник переносной на аккумуляторе.	20	24 860,00
77857	Ретранслятор (Rp) . Предназначен для увеличения дальности приема (в случае большого расстояния от кнопки до приемника и при наличии в зоне работы системы железобетонных перегородок). Обеспечивает возможность размещения большого количества кнопок в разных, в т.ч. удаленных, зонах одного учреждения	20	15 689,00
	ИНФОРМАЦИННО-ТАКТИЛЬНЫЕ (РЕЛЬЕФНЫЕ) ЗНАКИ, ПИКТОГРАММЫ, ТАБЛИЧКИ, ТАБЛО и	ВЫВЕСКИ	1
73486	Тактильный знак 150x200 мм ГОСТ P52131 - для производства используется полистирол толщиной не менее 2 мм, изделие выполнено цельно литым изделием и отфрезеровано по контуру, основные рельефные части покрашены УФ краской, после чего всё изделие покрыто слоем защитного лака	20	1 400,00
21581	Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 200х200 мм, рельефный, пластик	20	1 691,00
	ТАКТИЛЬНЫЕ (РЕЛЬЕФНЫЕ) МНЕМОСХЕМЫ		
21964	Мнемосхема 610 х 470 мм и настенное крепление прямое Тактильная, пластик. Подложка - оргстекло на металлических хромированных дистанционных держателях	20	32 417,00
21965	Мнемосхема 600 х 800 мм и настенное крепление прямое Тактильная, пластик. Подложка - оргстекло на металлических хромированных дистанционных держателях	20	49 860,00
21963	Мнемосхема 900 x 1200 мм и настенное крепление прямое	20	59 759,00
	Тактильная, пластик. Подложка - оргстекло на металлических хромированных дистанционных держателях  ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ		
15742	Самоклеящийся угол, м.п. (цвет желтый), в бухте 12,5 м	20	954,00
22477	Алюминиевый угол с резиновой вставкой 1000 мм Цвет вставки: желтый, черный	20	1 192,00
22476	Алюминиевый угол с резиновой вставкой 2000 мм Цвет вставки: желтый, черный	20	2 384,00
26594	Алюминиевый угол с 2мя резиновыми вставками (1000 мм, желтая)	20	1 792,00
27158	Алюминиевый угол с 2мя резиновыми вставками (1000 мм, черная)	20	1 792,00

27156	<del>-</del>		
	Алюминиевый угол с 2мя резиновыми вставками (2000 мм, желтая)	20	2 673,00
70846	Алюминиевый угол с 3мя резиновыми вставками (1000 мм, желтая)	20	2 871,00
70847	Алюминиевый угол с 3мя резиновыми вставками (2000 мм, желтая)	20	3 806,00
11981	Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе, шир. 29 мм, м.п. (в бухте 25 м)	20	888,00
26542	Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе, <b>шир. 50 мм</b> , м.п. (в бухте 25 м)	20	954,00
22479	Алюминиевая полоса с резиновой вставкой 1000 мм(ширина 46мм) Цвет вставки: желтый, черный	20	998,00
23508	Алюминиевая полоса с резиновой вставкой 2000 мм Цвет вставки: желтый, черный	20	1 995,00
25009	Алюминиевая полоса с резиновой вставкой 3000 мм Цвет вставки: желтый	20	2 993,00
30450	Алюминиевая полоса с 2мя резиновыми вставками 1000 мм Цвет вставки: желтый	20	1 753,00
23626	Алюминиевая полоса с 2мя резиновыми вставками 2000 мм Цвет вставки: желтый	20	3 507,00
71033	Алюминиевая полоса с 3мя резиновыми вставками 1000 мм Цвет вставки: желтый	20	1 900,00
21382	Противоскользящее покрытие - антикаблук, 14 мм., цена за 1 кв.м.	20	9 021,00
27274	Противоскользящее покрытие - антикаблук, 10 мм., цена за 1 кв.м	20	7 678,00
24149	Нескользящее покрытие с ворсом (12 кв.м) темно-коричневый в канте 3х4 м	20	63 544,00
	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ и МЕТКИ (НАПОЛЬНЫЕ)		
	Плитка тактильная 500х500 мм (конусы, линейное расположение, преодолимое препятствие-лестница, дверь)		1
63232	для помещений, улицы. Материал ПУ. Тактильная плитка из полиуретана обладает рядом ключевых преимуществ: Экологичность: плитки изготовлены из экологически чистого первичного полимера без содержания свинца. Легкий монтаж: простая интеграция в существующую социальную инфраструктуру различных объектов. Прочность и долговечность: за счет высокотехнологичного материала, плитка из ТПУ менее подвержена механическим повреждениям, деформации, растрескиванию, выцветанию.	20	2 585,00
64189	Плитка тактильная 500х500 мм (конусы, линейное расположение, преодолимое препятствие-лестница, дверь) для помещений. Материал ПВХ.	20	1 448,00
62517	Тактильный конус на штырьке 35х5 мм (4 мм) (нержавеющая сталь AISI 304, со штифтом под засверливание) Высота конуса 5 мм рекомендуется для уличного использования, 4 мм - для внутреннего использования. После просверливания, приклеивается на клей для плитки (Расход 2-3 гр/на 1 конус) Арт.23247 или Арт. 30163 в зависимости от количества приобретаемых конусов.	20	
	ОБОРУДОВАНИЕ СТОЯНКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ		
17254	Знак "Парковка для инвалидов" (2 знака в комплекте и крепеж к ним, по ГОСТ 6.4 и 8.17, хомут универсальный диаметр 40-90мм)	20	8 107,00
	ПОРУЧНИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ САНИТАРНЫХ КОМНАТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ		
23837	Поручень прямой настенный (1200 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм	20	11 048,00
24185	Поручень прямой настенный (1000 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм	20	10 854,00
16421	Поручень прямой настенный, нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм. Длина 800 мм	20	8 444,00
164212	Поручень прямой - ручка дверная (600 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм		
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	20	6 433 00
		20	6 433,00
164212	Поручень прямой настенный (600 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм	20	6 433,00
	Поручень прямой настенный (600 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (1500 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм		
164212	Поручень прямой настенный (600 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм	20	6 433,00
164212 23922	Поручень прямой настенный (600 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (1500 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм	20 20	6 433,00 13 463,00
164212 23922 23923	Поручень прямой настенный (600 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (1500 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (2000 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень опорный для раковины, нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм. Ш х Г х В: по запросу Поручень опорный г-образный, нержавеющая полированная сталь Диаметр трубы 40 мм. В х Д: 850 х 750 мм. Расстояние трубы до стены 140 мм	20 20 20	6 433,00 13 463,00 21 101,00
164212 23922 23923 16419	Поручень прямой настенный (600 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (1500 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (2000 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень опорный для раковины, нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм. Ш х Г х В: по запросу Поручень опорный г-образный, нержавеющая полированная сталь Диаметр трубы 40 мм. В х Д: 850 х 750 мм. Расстояние трубы до стены 140 мм Крепление: 2 стены – пол. Левое и правое исполнение. Поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, без бумагодержателя Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 40х40 мм. Высота стойки 900 мм.	20 20 20 20 20	6 433,00 13 463,00 21 101,00 23 243,00
164212 23922 23923 16419 16418	Поручень прямой настенный (600 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (1500 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (2000 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень опорный для раковины, нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм. Ш х Г х В: по запросу Поручень опорный г-образный, нержавеющая полированная сталь Диаметр трубы 40 мм. В х Д: 850 х 750 мм. Расстояние трубы до стены 140 мм Крепление: 2 стены – пол. Левое и правое исполнение. Поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, без бумагодержателя Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 40х40 мм. Высота стойки 900 мм. Крепление к полу Поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, с держателем для бумаги. Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 40х40 мм. Высота стойки 900 мм.	20 20 20 20 20	6 433,00 13 463,00 21 101,00 23 243,00 16 653,00
164212 23922 23923 16419 16418	Поручень прямой настенный (600 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (1500 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (2000 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень опорный для раковины, нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм. Ш х Г х В: по запросу Поручень опорный г-образный, нержавеющая полированная сталь Диаметр трубы 40 мм. В х Д: 850 х 750 мм. Расстояние трубы до стены 140 мм Крепление: 2 стены — пол. Левое и правое исполнение. Поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, без бумагодержателя Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 40х40 мм. Высота стойки 900 мм. Крепление к полу Поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, с держателем для бумаги. Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 40х40 мм. Высота стойки 900 мм. Крепление к полу - 2.	20 20 20 20 20 20	6 433,00 13 463,00 21 101,00 23 243,00 16 653,00 22 144,00
164212 23922 23923 16419 16418 16416	Поручень прямой настенный (600 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (1500 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (2000 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень опорный для раковины, нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм. Ш х Г х В: по запросу Поручень опорный г-образный, нержавеющая полированная сталь Диаметр трубы 40 мм. В х Д: 850 х 750 мм. Расстояние трубы до стены 140 мм Крепление: 2 стены — пол. Левое и правое исполнение. Поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, без бумагодержателя Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 40х40 мм. Высота стойки 900 мм. Крепление к полу Поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, с держателем для бумаги. Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 40х40 мм. Высота стойки 900 мм. Крепление к полу - 2.   **AKCECCYAPЫ ДЛЯ САНИТАРНЫХ КОМНАТ**  Откидное сиденье для душа и ванной комнаты с антибактериальным нейлоновым покрытием	20 20 20 20 20 20 20	6 433,00 13 463,00 21 101,00 23 243,00 16 653,00 22 144,00
164212 23922 23923 16419 16418 16416 16417	Поручень прямой настенный (600 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (1500 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (2000 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень опорный для раковины, нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм. Ш х Г х В: по запросу Поручень опорный г-образный, нержавеющая полированная сталь Диаметр трубы 40 мм. В х Д: 850 х 750 мм. Расстояние трубы до стены 140 мм Крепление: 2 стены — пол. Левое и правое исполнение. Поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, без бумагодержателя Диаметр трубы поручня 35 мм. Дпина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 40х40 мм. Высота стойки 900 мм. Крепление к полу Поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, с держателем для бумаги. Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 40х40 мм. Высота стойки 900 мм. Крепление к полу - 2.   **RKCECCYAPЫ ДЛЯ САНИТАРНЫХ КОМНАТ**  Откидное сиденье для душа и ванной комнаты с антибактериальным нейлоновым покрытием Размер 450*450мм	20 20 20 20 20 20 20 20	6 433,00 13 463,00 21 101,00 23 243,00 16 653,00 22 144,00 22 144,00
164212 23922 23923 16419 16418 16416 16417	Поручень прямой настенный (600 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (1500 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (2000 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень опорный для раковины, нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм. Ш х Г х В: по запросу Поручень опорный г-образный, нержавеющая полированная сталь Диаметр трубы 40 мм. В х Д: 850 х 750 мм. Расстояние трубы до стены 140 мм Крепление: 2 стены — пол. Левое и правое исполнение. Поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, без бумагодержателя Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 40х40 мм. Высота стойки 900 мм. Крепление к полу Поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, с держателем для бумаги. Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 40х40 мм. Высота стойки 900 мм. Крепление к полу - 2.   **AKCECCYAPЫ ДЛЯ САНИТАРНЫХ КОМНАТ**  Откидное сиденье для душа и ванной комнаты с антибактериальным нейлоновым покрытием	20 20 20 20 20 20 20 20 20	6 433,00 13 463,00 21 101,00 23 243,00 16 653,00 22 144,00 22 144,00 цена по запросу 5 456,00
164212 23922 23923 16419 16418 16416 16417	Поручень прямой настенный (600 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (1500 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень прямой настенный (2000 мм) нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм Поручень опорный для раковины, нержавеющая полированная сталь. Диаметр трубы 40 мм. Ш х Г х В: по запросу Поручень опорный г-образный, нержавеющая полированная сталь Диаметр трубы 40 мм. В х Д: 850 х 750 мм. Расстояние трубы до стены 140 мм Крепление: 2 стены — пол. Левое и правое исполнение. Поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, без бумагодержателя Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 40х40 мм. Высота стойки 900 мм. Крепление к полу Поручень откидной на стойке, нержавеющая полированная сталь, с держателем для бумаги. Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 40х40 мм. Высота стойки 900 мм. Крепление к полу - 2.  **RCECCYAPЫ ДЛЯ САНИТАРНЫХ КОМНАТ**  Откидное сиденье для душа и ванной комнаты с антибактериальным нейлоновым покрытием Размер 450*450мм Крючок для трости и костылей (травмобезопасный)	20 20 20 20 20 20 20 20	6 433,00 13 463,00 21 101,00 23 243,00 16 653,00 22 144,00 22 144,00